

AGGERES[®]
Flood solutions.


Muro

Bij deze modulaire waterkering worden aluminium schotbalken geplaatst tussen twee U-profielen die verankerd zijn in een muur of op vaste vloerplaten. De schotbalken zijn voorzien van een rubber die perfect afsluit. Bij hoog water vullen de schotbalken zichzelf en vormen zo een uiterst solide waterkering. Deze toepassing wordt wereldwijd gebruikt en heeft zijn effectiviteit reeds meermaals bewezen.



Toepassingen

- » Bescherming van woningen en bedrijfsgebouwen, poorten of doorgangen
- » Afsluiten van zeer brede doorgangen of straten tot 6 meter in één overspanning
- » Omleiden van water bij hevige regenval



Kenmerken

- » Beschikbaar in verschillende lengtes (tot 6 m tussen de palen) en hoogtes (tot 3 m)
- » Stapelbare aluminium schotbalken (tand en groef) met een rubber afdichting aan de zij- en onderkant
- » De schotbalken vullen zichzelf met water waardoor ze extra stevig worden
- » Dankzij tussenpalen kunnen grote gebieden beschermt worden
- » Inzetbaar op oneffen ondergronden (tot 20 mm) zoals tegels, stenen, beton, ...



Voordelen

- » Zeer licht en dus snel op te stellen en te verwijderen
- » Eenvoudig in gebruik
- » Uiterst stevig
- » Bewezen effectiviteit en wereldwijd gebruikt