



AGGÈRES[®]
Flood solutions.

Muro

Das modulare Sperrwerk besteht aus innerhalb von 2 in einer Wand oder auf festen Bodenplatten verankerten U-Profilen angebrachten Dammbalken aus Aluminium. Die Dammbalken besitzen eine wasserdichte Gummidichtung. Wenn das Wasser ansteigt, füllen sich die Dammbalken mit Wasser und bilden so ein äußerst stabiles Sperrwerk. Dieses Sperrwerk wird weltweit eingesetzt und hat sich wiederholt bewährt.



Anwendungsgebiete

- » Schutz privater Gebäude und Gewerbebauten sowie von Toren und Durchgängen
- » Absperren großer Durchgänge, Straßen, ... bis zu 6 m Spannweite
- » Ableiten des Hochwassers nach starken Niederschlägen



Merkmale

- » In verschiedenen Längen (bis zu 6 m zwischen 2 Setzpfosten) und Höhen (bis zu 3 m) erhältlich
- » Stapelbare Dammbalken (Nut und Feder) aus Aluminium mit einer Gummidichtung an der Seite und am Boden
- » Die Aufbauteile füllen sich mit Wasser und werden so äußerst stabil
- » Es können Zwischenpfosten installiert werden, um größere Gebiete zu schützen
- » Kann auch auf unebenen Oberflächen (bis zu 20 mm) genutzt werden, wie Fliesen, Stein, Beton ...



Vorteile

- » Äußerst geringes Gewicht, einfach zu installieren und zu entfernen
- » Einfach zu bedienen
- » Äußerst stabil
- » Weltweiter Einsatz, nachgewiesene Wirksamkeit